

- COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:** Placi ceramice presate uscate cu absorbție de apă  $E_b > 10\%$ ; Anexa K, Grupa BIII, glazurate (GL).
- UTILIZAREA PRECONIZATĂ SAU UTILIZAREA:** Pentru pereti interiori in cladiri si facilitati industriale.
- PRODUCĂTOR:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI DE PERFORMANȚĂ:** SISTEM 4
- STANDARDUL ARMONIZAT:** EN 14411:2012
- PERFORMANȚA DECLARATĂ:**

**CARACTERISTICI ESENȚIALE**

**PROPRIETĂȚILE DE UTILIZARE (NIVEL ȘI / SAU CLASĂ)**

<b>Reacția la foc</b>	A1 Clasificat fără testare (CWT)
<b>Eliberarea substanțelor periculoase:</b>	
- Cadmiu	Max 0,07mg/dm <sup>2</sup>
- Plumb	Max 0,8mg/dm <sup>2</sup>
<b>Forța de legare / aderența [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- adezivi pe bază de ciment	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- adezivi de dispersie	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- adezivi pe bază de rășini reactive	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rezistența la șoc termic</b>	Îndeplinește
<b>Durabilitate pentru:</b>	
- aplicații interne:	Îndeplinește
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Nu îndeplinește

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com)

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)