

1. **PRODUKCIJAS IDENTIFIKĀCIJAS KODS:** Sausā veidā presētas keramikas flīzes ar zemu ūdens absorbciju  $E_b \leq 0,5\%$ ; Pielikums G, Grupa Bla, glazētas (GL)
2. **PIELIETOJUMS:** Sienu un / vai grīdu flīzēšanai iekšējās un / vai ārpus telpām, ieskaitot kāpnes, un rūpniecības uzņēmumos
3. **RAŽOTĀJS:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **EKSPLOATĀCIJAS NODAĻAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA:** SISTĒMA 4
5. **SASKAŅOTS STANDARTS:** EN 14411:2012
6. **DEKLARĒTS IZPILDĪJUMS:**

**BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS**

**EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS (LĪMENIS UN/VAI KLASE)**

<b>Reaģēšana uz uguni</b>	A1 / A1 <sub>FL</sub> Klasificēts bez testēšanas (CWT)
<b>Bīstamu vielu sadalījums:</b>	
- Kadmijs	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Svins	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Lieces izturība</b>	
- biezums $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
<b>Obligācijas stiprums/saķere [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementa līme	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersijas līme	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- epoksīdu sveķu līmes	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Slīdēšana atbilstoši CEN/TS 16165:2012, Annex B</b>	$\leq R13$
<b>Termiskā izturība</b>	Atbilst
<b>Izturība:</b>	
- iekšējai lietošanai:	Atbilst
- ārējai lietošanai: izturība pret sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	Atbilst
<b>Taktilitāte</b>	npd - Izpildījums nav noteikts

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu) iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020  
(izsniegšanas vieta un datums)

.....  
(paraksts)