

1. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ТИПУ ВИРОБУ: Керамічні плити сухого пресування, з низьким рівнем водопоглинання $E_w \leq 0,5\%$; Додаток G, Група Bla, глазурані (GL).

2. ЗАПЛАНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗАСТОСУВАННЯ: Для покриття підлог та/або стін усередині та/або зовні, включаючи сходи, в будівлях та промислових приміщеннях.

3. ВИРОБНИК: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. СИСТЕМА (-И) ОЦІНКИ І ПЕРЕВІРКИ СТАБІЛЬНОСТІ УЖИТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ: СИСТЕМА 4

5. ГАРМОНІЗОВАНА НОРМА: EN 14411:2012

6. ЗАЯВЛЕНІ УЖИТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ:


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ (РІВЕНЬ І/АБО КЛАС)
Стійкість до запалювання	A1 _{FL} Класифіковано без дослідження (CWT)
Викиди небезпечних речовин:	
- Кадмій	Макс 0,07 мг/дм ²
- Свинець	Макс 0,8 мг/дм ²
Міцність на розламування:	
- товщина < 7,5 мм	≥ 700 Н
Міцність зчеплення/адгезії [Н/мм²]:	
- цементні клеї	≥ 0,5 Н/мм ²
- дисперсійні клеї	≥ 1 Н/мм ²
- клеї з реактивних смол	≥ 2 Н/мм ²
Ковзання за стандартом CEN/TS 16165:2012;	≤ R13
Стійкість до термічного шоку	Відповідає
Міцність для:	
- застосування всередині приміщень	Відповідає
- застосування назовні приміщень: стійкість до заморожування-розморозжування	Відповідає
Відсуття дотику	NPD – експлуатаційні властивості не визначені

Копія Декларації ужиткових властивостей знаходиться на сайті: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Ужиткові властивості визначеного вище виробу відповідають спискам заявлених ужиткових властивостей. Дана декларація ужиткових властивостей видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, вказаного вище.

Від імені виробника підписав (-ла): Kielce,

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020

(населений пункт і дата випуску)

.....
(підпис)