

1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: Za sucha lisované keramické obkladové prvky s nízkou absorpcí vody $E_b \leq 0,5\%$; Příloha G, skupina BI_a, neglazovaná (UGL).

2. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: Pro obklady stěn, podlah v interiéru i v exteriéru, včetně schodů, v budovách a v průmyslových objektech.

3. VÝROBCE: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. SYSTÉM POSV: SYSTÉM 4

5. HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 14411:2012

6. DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:

ZÁSADNÍ CHARAKTERISTIKY

VLASTNOSTI (ÚROVEŇ A/NEBO TŘÍDA)


Reakce na oheň	A1 / A1 _{FL} Klasifikováno bez zkoušek (CWT)
Vyluhovatelnost nebezpečných látek:	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Lomové zatížení:	
- tloušťka $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
Přidrženost /adheze [N/mm²]:	
- lepidla cementové	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- lepidla disperzní	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- lepidla na bázi pryskyřic	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Protiskluznost podle normy CEN/TS 16165:2012; Příloha B	$\leq R13$
Odolnost proti změnám teploty	Splňuje
Trvanlivost:	
- vnitřní použití	Splňuje
- vnější použití: odolnost na zmrazení / rozmrazení	Splňuje
Hmatnost	NPD – vlastnosti nestanoveny

Kopie Prohlášení o vlastnostech se nachází na internetových stránkách: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto Prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)