

PRESTATIEVERKLARING Nr. 01CE/Bla/CSE/04

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **01/Bla/UGL/CSE**
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname $E_b \leq 0,5\%$; Bijlage G; Groep Bla, ongeglazuurde (UGL) Porcellanato Vloertegels; voor wanden en vloeren in binnen- en buitentoepassing – zoals vermeld op de verpakking.
3. Fabrikant: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)**
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **SYSTEEM 4**
5. Geharmoniseerde norm: **EN 14411:2012**
6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties (niveau en/of klasse)	Geharmoniseerde technische specificaties	
Brandreactie	A1 _{FL}	Classificatie zonder tests (CWT)	
Emissie van schadelijke stoffen:			
- Cadmium	Max. 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Lood	Max. 0,8mg/dm ²		
Breuklast:			
- tegeldikte $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N		
- tegeldikte $< 7,5$ mm	≥ 700 N		
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm²]:			
- cementlijmen	NPD – geen prestatie bepaald		
- dispersielijmen			
- reactieharlijmen			
- mortel			
Slipweerstand gestest conform DIN 51130	Zoals vermeld op de verpakking		
Temperatuurwisselbestendigheid	Test doorstaan		
Duurzaamheid voor:			
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan		
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	Test doorstaan		
Tactiliteit	NPD – geen prestatie bepaald		

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (plaats en datum van afgifte)

.....
 (handtekening)