

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr 01CE/Bla/CSE/04

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **01/Bla/UGL/CSE**
- Naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Sausai presuotos akmens mases plyteles, kurių vandens įgeriamumas $E_b \leq 0,5\%$; Priedas G; Grupė Bla, neglazūruotos (UGL) Gres Porcellanato; skirtos naudoti pastatų viduje ir išorėje ant sienų ir grindų - pagal aprašymą ant pakuotės
- Gamintojas: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo Sistema (-os): **SISTEMA 4**
- Darnusis standartas: **EN 14411:2012**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės (lygmuo ir/ar klasė)</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Reakcija į ugnį	A1 _{FL}	Klasifikuojama be bandymų (CWT)
Pavojingų medžiagų pateikimas į aplinką:		
- Kadmis	Maks 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012
- Švinas	Maks 0,8mg/dm ²	
Laužimo jėga:		
- storis ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- storis < 7,5mm	≥ 700N	
Sukibimo jėga/adhezija [N/mm²]:		
- cementiniai klijai	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	
- dispersiniai klijai		
- reakcinių dervų klijai		
- statybinis skiedinys		
Slydimas pagal standartą CEN/TS 16165:2012; Priedas B	NPD – R13	
Atsparumas terminiam šokui	Atitinka	
Patvarumas:		
- naudojimui patalpų viduje:	Atitinka	
- išoriniam naudojimui: atsparumas užšaldymui-atšildymui	Atitinka	
Lytėjimo pojūtis	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos	

Eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje: www.cersanit.com

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(išdavimo vieta ir data)

.....
(parašas)