

## EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 01CE/Bla/CSE/04

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **01/Bla/UGL/CSE**
2. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:  
**Sausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju  $E_b \leq 0,5\%$ ; Pielikums G; Grupa Bla, neglazētas (UGL) Gres Porcellanato; lietošanai iekštelpās un ārpus tām uz sienām un grīdām - saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma**
3. Ražotājs: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Eksploatācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma (-s): **SISTĒMA 4.**
5. Saskaņotais standarts: **EN 14411:2012**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības (līmenis un/vai klase)	Saskaņotā tehniskā specifikācija
<b>Degamība</b>	A1 <sub>FL</sub>	Klasificēts bez testēšanas (CWT)
<b>Bīstamu vielu izdalīšanās:</b>		
- Kadmījs	Maks. 0,07mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
- Svins	Maks. 0,8mg/dm <sup>2</sup>	
<b>Laušanas spēks</b>		
- biezums ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- biezums < 7,5mm	≥ 700N	
<b>Saistošais spēks / adhēzija [N/mm<sup>2</sup>]:</b>		
- cementa līmes	NPD - eksploatācijas īpašības nav noteiktas	
- dispersijas līmes		
- līmes no reaktīviem sveķiem		
- mūrēšanas java		
<b>Slīde pēc CEN/TS 16165:2012; Pielikums B</b>	NPD – R13	
<b>Termiskā triecienizturība</b>	Atbilst	
<b>Izturība lietojot:</b>		
- iekštelpās:	Atbilst	
- ārpus telpām: izturība pret sasalšanu un atkausēšanu	Atbilst	
<b>Sajūta pieskaroties</b>	NPD - eksploatācijas īpašības nav noteiktas	

Eksploatācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com)

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017  
 (izsniegšanas vieta un datums)

.....  
 (paraksts)