

EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 02CE/Bla/CSE/04

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **02/Bla/UGL/CSE**
2. Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:
Sausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju $E_b \leq 0,5\%$; Pielikums G; Grupa Bla, neglazētas (UGL) Gres Porcellanato pulētas; lietošanai iekštelpās uz sienām un grīdām un ārpus telpām uz sienām - saskaņā ar aprakstu uz iepakojuma
3. Ražotājs: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Eksploataācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma (-s): **SISTĒMA 4.**
5. Saskaņotais standarts: **EN 14411:2012**
6. Deklarētās eksploataācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploataācijas īpašības (līmenis un/vai klase)	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degamība	A1 _{FL}	Klasificēts bez testēšanas (CWT)
Bīstamu vielu izdalīšanās:		EN 14411:2012
- Kadmījs	Maks. 0,07mg/dm ²	
- Svins	Maks. 0,8mg/dm ²	
Laušanas spēks		
- biezums ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- biezums < 7,5mm	≥ 700N	
Saistošais spēks / adhēzija [N/mm²]:		
- cementa līmes	NPD - eksploataācijas īpašības nav noteiktas	
- dispersijas līmes		
- līmes no reaktīviem sveķiem		
- mūrēšanas java		
Slīde pēc CEN/TS 16165:2012; Pielikums B	NPD - eksploataācijas īpašības nav noteiktas	
Termiskā triecienizturība	Atbilst	
Izturība lietojot:		
- iekštelpās:	Atbilst	
- ārpus telpām: izturība pret sasalšanu un atkausēšanu	Atbilst	
Sajūta pieskaroties	NPD - eksploataācijas īpašības nav noteiktas	

Eksploataācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.cersanit.com

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst deklarēto eksploataācijas īpašību kopumam. Šī eksploataācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (izsniegšanas vieta un datums)

.....
 (paraksts)