


1. UNIKĀLS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: 06/BIII/GL/CSE
2. PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS VAI IZMANTOJUMI: Sausā veidā presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju  $E_b > 10\%$ , Pielikums K, Grupa BIII, glazētas (GL). Sienu flīzēšanai ēku un rūpniecības uzņēmumu iekštelpās.
3. RAŽOTĀJS: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOVĒRTĒJUMA UN NOTURĪBAS PĀRBAUDES SISTĒMA (-S): SISTĒMA 4.
5. SASKAŅOTAIS STANDARTS: EN 14411:2012
6. DEKLARĒTĀS EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS:

BŪTISKIE RAKSTURLIELUMI	EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS (LĪMENIS UN/VAI KLASE)
<b>Degamība</b>	A1 <sub>FL</sub> Klasificēts bez testēšanas (CWT)
<b>Bīstamu vielu izdalīšanās:</b>	
- Kadmījs	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Svins	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Saistošais spēks / adhēzija [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementa līmes	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersijas līmes	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- līmes no reaktīviem sveķiem	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Termiskā triecienizturība</b>	Atbilst
<b>Izturība lietojot:</b>	
- iekštelpās:	Atbilst
- ārpus telpām: izturība pret sasalšanu un atkausēšanu	Neatbilst

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(izsniegšanas vieta un datums)

.....  
(paraksts)