

1. NEOPAKOVATEĽNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 06/BIII/GL/CSE
2. PREDPOKLADANÉ POUŽITIE ALEBO POUŽITIA: Keramické obkladačky lisované na sucho s vodnou nasiakavosťou Eb>10%; Príloha K; Skupina BIII, glazované (GL); na použitie v interiéri budov na stenách v budovách a priemyselných halách.
3. VÝROBCA: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. SYSTÉM(-Y) HODNOTENIA A VERIFIKÁCIE STÁLOSTI ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ: SYSTÉM 4
5. HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 14411:2012
6. Deklarované úžitkové vlastnosti:

PODSTATNÉ VLASTNOSTI

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI (ÚROVEŇ A/ALEBO TRIEDA)

Ohňovzdornosť	A1 Klasifikované bez skúšok (CWT)
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	
- Kadmium	≤ 0,07 mg/dm ²
- Olovo	≤ 0,8 mg/dm ²
Síla priľnavosti/adhézia [N/mm²]:	
- cementové lepidlá	≥ 0,5 N/mm ²
- disperzné lepidlá	≥ 1 N/mm ²
- lepidlá na báze reaktívnych živíc	≥ 2 N/mm ²
Odolnosť proti termickému šoku	Spĺňa
Trvácnosť:	
- použitie v interiéri:	Spĺňa
- použitie v exteriéri: odolnosť proti zamŕzaniu-rozmrazovaniu	Nespĺňa

Kópia Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach sa nachádza na internetových stránkach: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Menom výrobcu podpísal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018
(miesto a dátum vydania)

.....
(podpis)