

1. НЕПОВТОРИМИЯТ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИП НА ИЗДЕЛИЕТО: 02/Bla/UGL/CSE

2. ПРЕДНАМЕРЕНАТА УПОТРЕБА ИЛИ УПОТРЕБИ: Керамични плочки, пресовани на сухо с малка способност за напояване с вода $E_b \leq 0,5\%$; Група Bla, неглазирани (UGL), полирани; за облицоване на подове и/или стени в помещения, за облицоване стени навън.

3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: CERSANIT S.A. ; Ал. Солидарности 36; 25-323 Келце

4. СИСТЕМА (СИСТЕМИ) ЗА ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯННОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СВОЙСТВА:
СИСТЕМА 4

5. ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ: EN 14411:2012

6. ДЕКЛАРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СВОЙСТВА:

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СВОЙСТВА (НИВО И/ИЛИ КЛАС)

Реакция на огън	A1 _{FL} Класифицирани без изследвания (CWT)
Освобождаване на опасни вещества:	
- Кадмий	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Олово	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Пречупваща сила:	
- дебелина $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- дебелина $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Сила на свързване/адхезия [N/mm^2]:	
- циментови лепила	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- дисперсионни лепила	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- лепила от реактивни смоли	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Хлъзгане съгласно CEN/TS 16165:2012, Приложение В	NPD – неопределени потребителски свойства
Устойчивост към термичен шок	Отговаря
Трайност за:	
- употреба в помещения:	Отговаря
- употреба навън: устойчивост към замразяване/размразяване	Отговаря
Усеждане при докосване	NPD – неопределени потребителски свойства

Копие от Декларацията за потребителските свойства се намира на интернет-страница: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Потребителските свойства на горепосоченото изделие съответстват на декларираните потребителски свойства. Настоящата декларация за потребителските свойства е издадена съгласно разпоредба (ЕС) № 305/2011 за изключителна отговорност на горепосочения производител.

Място, дата:

От името на производителя подписано от:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Келце, 01.10.2018