

1. НЕПОВТОРИМИЯТ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИП НА ИЗДЕЛИЕТО: 03/Bla/GL/CSE
2. ПРЕДНАМЕРЕНАТА УПОТРЕБА ИЛИ УПОТРЕБИ: Керамични плочки, пресовани на сухо с малка способност за напояване с вода  $E_b \leq 0,5\%$ ; Група Bla, глазирани (GL); за облицоване на подове и/или стени в помещения и/или навън
3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: CERSANIT S.A. ; Ал. Солидарности 36; 25-323 Келце
4. СИСТЕМА (СИСТЕМИ) ЗА ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯННОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СВОЙСТВА: СИСТЕМА 4
5. ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ: EN 14411:2012
6. ДЕКЛАРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СВОЙСТВА:

**ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПОТРЕБИТЕЛСКИ СВОЙСТВА (НИВО И/ИЛИ КЛАС)**

<b>Реакция на огън</b>	A1 <sub>FL</sub> Класифицирани без изследвания (CWT)
<b>Освобождаване на опасни вещества:</b>	
- Кадмий	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Олово	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Пречупваща сила:</b>	
- дебелина $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- дебелина $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
<b>Сила на свързване/адхезия [<math>\text{N/mm}^2</math>]:</b>	
- циментови лепила	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- дисперсионни лепила	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- лепила от реактивни смоли	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Хлъзгане съгласно CEN/TS 16165:2012, Приложение B</b>	$\leq R13$
<b>Устойчивост към термичен шок</b>	Отговаря
<b>Трайност за:</b>	
- употреба в помещения:	Отговаря
- употреба навън: устойчивост към замразяване размразяване	Отговаря
<b>Усеждане при докосване</b>	NPD – неопределени потребителски свойства

Копие от Декларацията за потребителските свойства се намира на интернет-страница: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Потребителските свойства на горепосоченото изделие съответстват на декларираните потребителски свойства. Настоящата декларация за потребителските свойства е издадена съгласно разпоредба (ЕС) № 305/2011 за изключителна отговорност на горепосочения производител.

Място, дата:

От името на производителя подписано от:

Келце, 01.10.2018

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
Jolanta Grzebna