

1. EINMALIGER TYPEN CODE DES PRODUKTS: 05/BIIa/GL/CSE

2. BEABSICHTIGTE VERWENDUNG ODER VERWENDUNGEN:

Trockengepresste keramische Fliesen mit Wasseraufnahme  $3% < Eb \leq 6%$ ; Gruppe BIIa, glasiert (GL); zum Verlegen von Böden und / oder Wänden im Innen.

3. HERSTELLER: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. SYSTEME ZUR BEURTEILUNG UND VERIFIZIERUNG DER BESTÄNDIGKEIT DER NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:  
SYSTEME 4

5. HARMONISIERTE TECHNISCHE NORM: EN 14411:2012

6. DEKLARIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:

WESENTLICHE MERKMALE	NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN (STUFE UND/ODER KLASSE)
<b>Reaktion auf Feuer</b>	A1 <sub>FL</sub> Eingestuft für Untersuchungen (CWT)
<b>Freisetzung von gefährlichen Substanzen:</b>	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Blei	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Brechkraft:</b>	
- Stärke $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1000 \text{ N}$
- Stärke $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 600 \text{ N}$
<b>Bindungskraft/Adhäsion[N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- Zementklebstoffe	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Gleitfähigkeit nach CEN/TS 16165:2012, Anhang B</b>	$\leq R13$
<b>Thermoschockbeständigkeit</b>	Erfüllt
<b>Haltbarkeit für:</b>	
- Innenanwendungen:	Erfüllt
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Nicht erfüllt
<b>Druckfestigkeit</b>	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Ort und Datum:  
Kielce, 01.10.2018

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
Jolanta Grzebna