



## BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA, WYSOKA INVERTO BY CERSANIT CHROM, UCHWYTY 2 DESIGN IN 1: CHROM I CZARNY

[KOLEKCJE INVERTO BY CERSANIT](#), [INVERTO BY CERSANIT](#)  
[ARMATURA 1](#), [INVERTO BY CERSANIT ARMATURA 2](#)

KOD PRODUKTU

S951-301

CENA KATALOGOWA

579,00 zł

### Opis produktu

Minimalistyczny i nowoczesny styl baterii INVERTO idealnie sprawdzi się w łazienkach o takim właśnie charakterze. Jednouchwytowa bateria umywalkowa nablutowa z kolekcji INVERTO wyposażona została w ekologiczny Perlator Cersanit Water Save i głowicę ceramiczną 28 mm, która umożliwia płynną regulację strumienia wody przez cały okres jej eksploatacji. Zastosowany ekologiczny Perlator Cersanit Water Save napowietrza strumień wody przez co zwiększa jego objętość i ogranicza wypływ wody do 6 l/min. Napowietrza on wodę, przez co optycznie zwiększa jej objętość. To pozwala uzyskać mocny, silny strumień bez maksymalnego odkręcania kranu. Bateria wyposażona jest także w elastyczne wężyki przyłączeniowe Eco EPDM o długości 60 cm. Wężyki posiadają certyfikat WRAS potwierdzający ich wysoką jakość. Specjalna powłoka wyścięła wewnątrz wężyków dzięki czemu woda nie zmienia smaku i zapachu. Produkt objęty jest 12-letnią gwarancją na korpus i 5-letnią gwarancją na głowicę. W zestawie znajduje się dodatkowy uchwyt o modernistycznej formie w kolorze czarny mat.

### Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Długość wylewki               | 16,4  |
| Grupa akustyczna              | I   |
| Gwarancja                     | 12 lat na korpus, 5 lat na głowicę  |
| Klasa przepływu               | Z   |
| Kolor                         | chrom   |
| Perlator                      | Silikonowy perlator Cersanit Water Save   |
| Rodzaj barterii               | bateria mechaniczna   |
| Rodzaj chromowania            | gwarantuje wysoką jakość powierzchni nawet po wielu latach użytkowania., Cersanit Super Shine - grubość warstwy niklu 8-12µm oraz chromu 0.25-0.3 µm aplikowanych na baterie Cersanit |
| Rodzaj głowicy                | ceramiczna  |
| Sposób montażu                | stojąca   |
| Średnica głowicy              | 2,8 cm  |
| Uchwyt                        | jednouchwytowa  |
| Wartość dla grupy akustycznej | do 20 dB  |
| Wartość dla klasy przepływu   | 4,2   |

Wężyki przyłączeniowe

elastyczne wężyki przyłączeniowe G 3/8 cala, długość 600 mm, ECO EPDM, certyfikat WRAS

Wysokość korpusu

32,3 cm

Kod EAN

5902115799907

Indeks produktu

AATW1000727191