



BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA, WYSOKA ZEN BY CERSANIT CHROM

[KOLEKCJE ZEN BY CERSANIT](#), [ZEN BY CERSANIT ARMATURA 2](#)

KOD PRODUKTU

S951-592

NOWA NIŻSZA CENA

CENA KATALOGOWA

~~519,00 zł~~ **419,00 zł**

Opis produktu

Kolekcję ZEN by Cersanit charakteryzuje dopracowane do perfekcji połączenie harmonijnych kształtów z topowym wzornictwem, które wprowadzi wyciszającą aurę do każdego wnętrza – bez względu na styl, czy metraż. Ciekawym dodatkiem stylistycznym całej kolekcji ZEN by Cersanit są nowoczesne uchwyty baterii wykończone radełkowaną powierzchnią. O wyjątkowości chromowanych produktów ZEN by Cersanit świadczy również wykończenie powierzchni armatury, która została zabezpieczona odporną na ścieranie powłoką Cersanit Super Shine. Jednouchwytowa, nablatowa bateria umywalkowa z kolekcji ZEN by Cersanit wyposażona została w ekologiczny Perlator Cersanit Water Save i głowicę ceramiczną 25 mm, która umożliwi płynną regulację strumienia wody. Zastosowany ekologiczny Perlator Cersanit Water Save napowietrza strumień wody przez co zwiększa jego objętość i ogranicza wypływ wody do 6 l/min. To pozwala uzyskać mocny, silny strumień bez maksymalnego odkręcania kranu. Bateria wyposażona jest także w elastyczne wężyki przyłączeniowe Eco EPDM o długości 60 cm i średnicy G 3/8 cala. Wężyki posiadają certyfikat WRAS potwierdzający ich wysoką jakość. Specjalna powłoka wyścięła wnętrze wężyków dzięki czemu woda nie zmienia smaku i zapachu. Produkt objęty jest 12-letnią gwarancją na korpus i 5-letnią gwarancją na głowicę.

Dane techniczne

Długość wylewki	17,3
Grupa akustyczna	II
Gwarancja	12 lat na korpus, 5 lat na głowicę
Klasa przepływu	Z
Kolor	chrom
Perlator	Perlator Cersanit Water Save
Rodzaj chromowania	Cersanit Super Shine - grubość warstwy niklu 8-12µm oraz chromu 0.25-0.3 µm aplikowanych na baterie Cersanit, gwarantuje wysoką jakość powierzchni nawet po wielu latach użytkowania.
Rodzaj głowicy	ceramiczna
Sposób montażu	stojący (EasyFIX)
Średnica głowicy	2,5
Wartość dla grupy akustycznej	od 20 do 30 dB

Wartość dla klasy przepływu	5,49
Wężyki przyłączeniowe	elastyczne wężyki przyłączeniowe G 3/8 cala, długość 600 mm, ECO EPDM, certyfikat WRAS
Wysokość korpusu	32,2 cm
Kod EAN	5901771053231
Indeks produktu	AATW1001577191